



# Новинка ассортимента

## Сварочные электроды РЕСАНТА (тип МР-3)



Сварочные электроды РЕСАНТА предназначены для ручной дуговой сварки стальных конструкций переменным или постоянным (прямой/обратной полярности) током. Данные электроды могут применяться как в быту, так и для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Сварка возможна в различных пространственных положениях.

Электроды РЕСАНТА относятся к высококачественным электродам типа МР-3 с рутиловым покрытием и изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ.

Техническая информация для пользования приведена на информационном стикере на упаковке.

www.resanta.ru		№ партии	Диаметр, мм	Ресанта МР-3			
Э46-МР-3-УД E 430(3)-R26	ГОСТ 9466, ГОСТ 9467			Ток АС, DC +/-			
Электроды предназначены для сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с массовой долей углерода до 0,25%. Ток = +/- U <sub>xx</sub> = 60В		R1MS161284	3,0	Ø, мм	нижнее	вертик. на подъем	вертик. на спуск
Положение при сварке: 		03.2016	1,0	2,0	45-60	40-50	40-50
Содержание влаги в покрытии перед использованием не более 1,5%		Дата	Масса, кг	2,5	60-110	60-90	60-80
Режим повторной прокалки: 40-60				3,0	80-110	70-110	70-90
				3,25	90-120	80-110	70-100
				4,0	100-170	90-150	80-140
				5,0	160-210	150-180	



**РЕСАНТА®**

## Новинка ассортимента

### Сварочные электроды РЕСАНТА (тип МР-3)

Дополнительная информация:

- 1) Упаковка - цветная картонная коробка и герметичный полиэтилен.
- 2) Цвет электрода - серый, маркировка на каждом электроде "РЕСАНТА МР-3".
- 3) Цена в базе указывается за пачку.
- 4) Электроды являются расходным материалом и не подлежат обязательной сертификации.
- 5) Электроды по НАКС НЕ аттестованы. Рассматриваем такую возможность в дальнейшем, но на текущий момент аттестации нет.

Номенклатура:

71/6/22	Электрод	Ресанта МР-3	Φ2,5	Пачка	1 кг
71/6/19	Электрод	Ресанта МР-3	Φ2,5	Пачка	3 кг
71/6/20	Электрод	Ресанта МР-3	Φ3,0	Пачка	1 кг
71/6/21	Электрод	Ресанта МР-3	Φ3,0	Пачка	3 кг
71/6/24	Электрод	Ресанта МР-3	Φ 4,0	Пачка	1 кг
71/6/25	Электрод	Ресанта МР-3	Φ4,0	Пачка	3 кг
71/6/23	Электрод	Ресанта МР-3	Φ 5,0	Пачка	0,8 кг
71/6/18	Электрод	Ресанта МР-3	Φ 5,0	Пачка	3 кг



**Условия хранения электродов: склад должен быть отапливаемый с низким уровнем влажности (не более 50%).**